



CUSHMAN® HAULER® 1200



CREMALLERA TIPO ESCALERA/PLATAFORMA DE ALUMINIO ADICIONAL



TANQUE LATERAL DE LLENADO DE GAS

FRENOS HIDRÁULICOS OPCIONALES



ALMACENAMIENTO VERSÁTIL DE TABLERO

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Divisores de la plataforma
- Portaherramientas de mango largo
- Red de mallas para carga
- Sistema de plataforma de aluminio L-Track
- Recinto resistente a la intemperie
- Enchufe USB*
- Tomacorriente de 12 voltios
- Red de almacenamiento del toldo
- Defensa delantera*
- Espejo retrovisor
- Cabina certificada por ROPS
- Cremallera tipo escalera/canasta
- Luces del freno*
- Luces traseras*
- Llantas de superficie mejorada de 20**
- Guardabarros grande*
- Estructura Chasis E-Shield^{MR}*
- Medidor de combustible/aceite*
- Volante de primera*

*Incluido en el Paquete Comercial



CUBIERTO CON LA GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE ATENCIÓN TOTAL DE CUSHMAN DE 2 AÑOS

CARROCERÍA Y CHASIS

ESTRUCTURA Acero soldado con DuraShield^{MR} Capa del polvo

CARROCERÍA Y ACABADO TPO moldeado por inyección

COLOR ESTÁNDAR Patriot Blue

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL 115 pulg. (292,1 cm)

ANCHO TOTAL 49,4 pulg. (125,5 cm)

ALTURA TOTAL CON TOLDO 70,5 pulg. (179,1 cm)

DISTANCIA ENTRE EJES 76,8 pulg. (195,1 cm)

LONGITUD ENTRE LLANTAS DELANTERAS 35 pulg. (88,9 cm)

LONGITUD ENTRE LLANTAS TRASERAS 38,5 pulg. (97,8 cm)

DISTANCIA AL SUELO 3,5 pulg. (8,9 cm)

CAPACIDAD DE LA CAJA DE CARGA 12 pies cúbicos (0,34 m³)

POTENCIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Cilindro de 4 tiempos, 24,5 ci (401cc)

TREN DE VÁLVULAS Monocilindro OHV

CABALLOS DE FUERZA 13,5 hp (10,1 kW) Superior al Estándar SAE J1940

SISTEMA ELÉCTRICO Arranque/generador. Regulador de estado sólido

BATERÍA (CANT./TIPO) Una de 12 Volts Libre de mantenimiento

ARRANQUE POR LLAVE O PEDAL Arranque por pedal

FILTRO DE AIRE Cartucho en seco

LUBRICACIÓN Sistema de aceite a presión

FILTRO DE ACEITE Roscado

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Enfriado por aire

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE Tanque de 6 galones (22,7 l)

TREN MOTRIZ Transmisión variable continua (CVT)

TRANSEJE Diferencial con engranajes helicoidales

SELECCIÓN DE AVANCE Marcha adelante-atrás

RELACION DE EJE TRASERO 11,42:1(Hacia adelante) 15,78:1(Hacia atrás)

RENDIMIENTO

CAPACIDAD DE ASIENTOS 2 personas

PESO EN VACÍO 980 lb (445 kg)

CAPACIDAD DE CARGA DE LA PLATAFORMA 800 lb (363 kg)

CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHÍCULO 1200 lb (545 kg)

VELOCIDAD 14,5 mph ± 0,5 mph (23,3 kph ± 0,8 kph)

CAPACIDAD DE REMOLQUE 1500 lb máx (680 kg)

RANGO DE GIRO EXTERIOR 21,5 pies (6,6 m)

DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN Piñón y cremallera autocompensados

SUSPENSIÓN DELANTERA/TRASERA Muelles de ballesta con amortiguadores hidráulicos

FRENO DE SERVICIO Tambor mecánico autoajutable en llanta trasera

FRENO DE ESTACIONAMIENTO Acoplamiento en un solo punto, autocompensado

LLANTAS DELANTERAS/TRASERAS 18 x 8.5-8



Golf Y Turf - CUSHMAN Official Dealer
www.golfturf.com
comercial@golfturf.com
+57 322 651 6748

www.cushman.com

©2016 Textron Specialized Vehicles Inc. Todos los derechos reservados. Las funciones y especificaciones de los vehículos están sujetos a cambios sin previo aviso. La fotografía del vehículo puede incluir opciones no incluidas en el modelo base.
82290-G5-SPN